

BFS450 RFE**Atornillador / Berbequin****436**

18 V (3,0 Ah) 4.000 R.P.M.
 Inserción / *inserção* 1,4" hex.
 Capacidad / *capacidade* máx.: 4mm

1,9 Kg

**LXT****MAKSTAR****LITIO-ION****2 BATERIAS**

Equipo básico: 2 baterías de Li-Ion, Cargador rápido, Maletín.

Ligera e ideal para tabiquería seca, 4.000 r.p.m, mas autonomia

Ligeira e ideal para placas de gesso cartonado graças as suas 4.000 r.p.m.

BDA340RFE**Taladro / Berbequin angular****419****MAKSTAR**
LITIO-ION**2 BATERIAS****LXT****NOVEDAD**

14,4 V (3,0 Ah) 0 - 1.800 R.P.M.
 Capacidad / *Capacidade*
 portabrocas: 1,5 - 10 mm
 Capacidad / *capacidade* máx.:
 Acero / *Aço* 10 mm.
 Madera / *Madeira* 25 mm.
 1,5 Kg



Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, 2 baterías, cargador y maletín.

Ideal para taladrar y atornillar en lugares de difícil acceso.

Ideal para perfurar e aparafusar em lugares de difícil acesso.

BTW251RFE**Llave / Chave de impacto****436**

18 V (3,0 Ah) 0 - 2.100 R.P.M.
 I.P.M. 0 - 3.200
 Par máx apriete / *binario* máx: 230 Nm.
 Inserción / *inserção* 1/2"

1,7 Kg



Equipo básico: 2 baterías Li-Ion, cargador rápido y maletín.

Más duración de trabajo.

Mais duração no trabalho.

BHR162RFE**Martillo ligero / Martelo ligeiro****436**

14,4 V (3,0 Ah) 0 - 1.500 R.P.M.
 G.P.M. 0 - 5.000
 Capacidad / *capacidade* máx.:
 Hormigón / *Betão* 16 mm.
 Acero / *Aço* 13 mm.
 Madera / *Madeira* 24 mm.
 2,1 Kg

Equipo básico: 2 baterías Li-Ion, cargador rápido, maletín, empuñadura auxiliar y tope de profundidad..

Ideal para el montaje el altura, muy ligero.

Ideal para montagem em altura e muito ligeiro.

BHR261DP1/ TDP1**Martillo ligero / Martelo ligeiro****436**

36 V (2,6 Ah) 0 - 1.200 R.P.M.
 G.P.M. 0 - 4.800
 Capacidad / *capacidade* máx.:
 Hormigón / *Betão* 26 mm.
 Acero / *Aço* 13 mm.
 Madera / *Madeira* 32 mm.
 4,5/ 4,8 Kg

Equipo básico: 2 baterías Li-Ion, cargador rápido, maletín, empuñadura auxiliar y tope de profundidad..

Muy versátil, 3 modos de trabajo, más potente.

Muy versátil, 3 modos de trabalho, mais potente.

* P: con adaptador de batería en equipo básico.

* T: portabrocas intercambiable SDS-Plus >> portabrocas automático.

BFR440RFE**Atornillador/ Berbequin autoalimentado****436**

14,4 V (3,0 Ah) 4.000 R.P.M.
 Inserción / *inserção* 1,4" hex.
 Capacidad / *capacidade* máx.: 4 x 25 - 41

1,8 Kg

Equipo básico: 3 puntas de atornillar, 2 baterías Li-Ion, cargador rápido y maletín.

Atornillados con ristra en tabiquería seca sin esfuerzo, 4.000rpm.

Ideal para aparafusar em placas de gesso cartonado sem esforço, 4.000rpm.

BTW250RFE**Llave / Chave de impacto****436**

14,4 V (3,0 Ah) 0 - 2.200 R.P.M.
 I.P.M. 0 - 3.200
 Par máx apriete / *binario* máx: 230 Nm.
 Inserción / *inserção* 1/2"

1,6 Kg



Equipo básico: 2 baterías Li-Ion, cargador rápido y maletín.

Perfecta para el montaje de estructuras metálicas.

Perfeita para a montagem de estruturas metálica.

BTW450RFE**Llave / Chave de impacto****436**

18 V (3,0 Ah) 1.600 R.P.M.
 I.P.M. 2.200

Capacidad tornillo / *capacidade parafuso*: M12 - M22Par máx apriete / *binario* máx: 440 Nm.Inserción / *inserção* 1/2"

3,4 Kg



Equipo básico: 2 baterías Li-Ion, cargador rápido y maletín.

Batería con la potencia del cable.

Bateria com a potência do cabo.

BHR202RFE**Martillo ligero / Martelo ligeiro****436**

18 V (3,0 Ah) 0 - 1.100 R.P.M.
 G.P.M. 0 - 4.000

Capacidad / *capacidade* máx.:Hormigón / *Betão* 20 mm.Acero / *Aço* 13 mm.Madera / *Madeira* 26 mm.

3,2 Kg

Equipo básico: 2 baterías Li-Ion, cargador rápido, maletín, empuñadura auxiliar y tope de profundidad..

Muy versátil, 3 modos de trabajo.

Mais versátil, 3 modos de trabalho.

BHR261RDE/ TRDE**Martillo ligero / Martelo ligeiro****436**

36 V (2,6 Ah) 0 - 1.200 R.P.M.
 G.P.M. 0 - 4.800

Capacidad / *capacidade* máx.:Hormigón / *Betão* 26 mm.Acero / *Aço* 13 mm.Madera / *Madeira* 32 mm.

4,5/ 4,8 Kg

Equipo básico: 2 baterías Li-Ion, cargador rápido, maletín, empuñadura auxiliar y tope de profundidad..

Muy versátil, 3 modos de trabajo, más potente.

Muy versátil, 3 modos de trabalho, mais potente.